

DURAPINTURA.COM

— La piel de tus muros, techos y pisos —

MUROS Y BARDAS
SELLADOR-PINTURA VINÍLICA PREMIUM

CARTA TECNICA
Revisión Abril 2015

DOS EN UNO
SELLA Y PINTA A LA VEZ

**PINTURA 100% ACRILICA DE ACABADO SEMIMATE CON PROPIEDAD
ANTIMOHO.**

DESCRIPCION: Pintura de acabado semimate 100% lavable y excelente resistencia a exteriores formulado a base de resinas acrílicas/estirenadas base agua y aditivos antibacterial, que no permiten la formación de moho (hongos) en los sustratos expuestos en ambientes húmedos.

Los aditivos empleados en esta pintura fueron aprobados por la EPA (Environmental Protection Agency) de los Estados Unidos de América, lo que garantiza que los componentes no afectan ni dañan a las personas ni al medio ambiente. 100 % libre de Plomo y bajo V.O.C.

CON EFECTO ANTIMOHO presenta una durabilidad superior. Gracias a su formulación libre de plomo y metales pesados, Pintura de alto desempeño cuenta con garantía de adhesión por 15 años

USO: Este producto es recomendado como acabado de gran calidad y resistencia a medio ambiente extremo posee una excelente adherencia sobre superficies de concreto, ladrillo, barro, yeso etc., que hayan sido tratadas con sellador vinil-acrílico o bien posean una buena preparación o limpieza.

Excelente desempeño en áreas de alta humedad, salinidad y abrasión tales como zonas de costa o pantanosas.

Se recomienda para muros de escuelas, jardín de niños, hospitales, restaurantes, hoteles, viviendas, cocinas y todos aquellos lugares donde no solo quieran embellecer su sustrato sino protegerlo.

**EVITA LA APARICION DE MOHO EN TUS
PAREDES**



COLOR: Blanco semimate

REDUCTOR: Agua

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o aspersión (airless)

PREPARACION: Utilice un 15% de reductor

RENDIMIENTO: 7-8m²/L a 2manos pares lisas

PRESENTACION: Cubeta 19L

www.DuraPintura.com
DE VENTA ÚNICAMENTE EN INTERNET

Somos una empresa más de  FuturaPuertas.com

DURAPINTURA.COM

— La piel de tus muros, techos y pisos —

MUROS Y BARDAS
SELLADOR-PINTURA VINÍLICA PREMIUM

CARTA TECNICA
Revisión Abril 2015

DOS EN UNO
SELLA Y PINTA A LA VEZ

PINTURA 100% ACRILICA DE ACABADO SEMIMATE CON PROPIEDAD ANTIMOHO.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.150 +/- 0.02 KG/L
VISCOSIDAD	95/105 KUBS
% SOLIDOS	50-55%
COLORES	BLANCO SEMIMATE
ESTABILIDAD	12 MESES
PH	8.5 – 0
LAVABILIDAD	Mínimo 10, 000 ciclos *ESTA LAVABILIDAD ES REPORTADA EN CEPILLOS DE NYLON*
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	20 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	1HORA.
DILUYENTE	AGUA DE UN 15 A UN 20%
GARANTIA	15 AÑOS EN ADHESION
RENDIMIENTO	6-7 M2 X Lt. En pared sellada y lisa.
VOC** – Compuestos Orgánicos Volátiles (% de los compuestos que se evaporan a excepción del agua)	38 g/l



Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Encaso de diferencias observadas al efectuarse la determinación en sus instalaciones le agradeceremos comunicarse al departamento técnico para su servicio

www.DuraPintura.com
DE VENTA ÚNICAMENTE EN INTERNET

Somos una empresa más de  FuturaPuertas.com